

## Máquina de coser de libros semiautomática SXB-460F



 Oficina Lima - Perú

**DISTUGRAF S.A.C.**

Av. José Gálvez 1843 - 1847 - Lince

(+511) 411-0500 / 955 572 377

[www.dm.com.pe](http://www.dm.com.pe) / [distugraf@dm.com.pe](mailto:distugraf@dm.com.pe)

 Oficina Shanghai - China

**SHANGHAI UPG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD**

Room 2403 Jincheng Mansion, 511 Tianmuxi Road

(+86) 21-63177436

[www.sh-printpacking.es](http://www.sh-printpacking.es) / [grace@shanghai-upg.com](mailto:grace@shanghai-upg.com)

## Características principales

1. Control inteligente, contribuye a una operación más fácil, haciendo que la máquina sea más segura, ahorre energía y alta eficiencia.
2. Procesamiento mecánico de alta precisión, matemática de placa de aguja con riel de guía lineal, garantiza la precisión de una aguja y disminuye el ajuste y el procesamiento.
3. Plataforma elevadora automática.
4. Equipado con un centralizador automático de pliegues, lo que hace que el fondo del pozo sea más preciso.
5. La configuración alta y baja inteligente hace que los pliegues sean más estables.
6. Mecanismo avanzado de reserva

## Especialidad

1. Cuerpo aerodinámico y puerta tipo riel diseñada para un uso más seguro y conveniente uso (patente de aparición).
2. Los brazos procesados por fundición de aleación de al-mg, ligeros pero fuertes, aseguran la máquina funciona a alta velocidad.
3. La base de la aguja procesada por pulvimetalurgia, sellado holístico, equipado con guía lineal, hace que la máquina sea más estable durante el funcionamiento. No es necesario ajustar la punta de la aguja (aguja de 12 grupos y distancia de aguja de 18mm).
4. En la cámara principal, tenemos un rodamiento de bolas SKF OD para satisfacer el movimiento sin espacios, y luego la placa de la aguja colocada con precisión (técnica de patente).
5. Carpetas de extracción de recirculación junto con la transmisión de la báscula disminuir la fricción; La plataforma de elevación automática con la parte de entrega hace que el libro sea fácil.
6. Equipado con centralizador automático de pliegues, haciendo que el fondo del pozo sea más precisa rápida y mejora la calidad de la costura.
7. Control inteligente: (aceite automático) alimentador, corte y recuento, falta inspección de carpetas faltantes, alarma de rotura de aguja e hilo), requieren niveles más bajos de fuerza laboral pero mayor eficiencia en el trabajo.

## Promoción

Fácil de ajustar Solo se necesitan 3-5 minutos para cambiar una especificación y el tamaño máximo de espera puede alcanzar 460 \* 320mm. Incluso, disponible tanto para 1200 g. (el más grueso) como para una sola pieza (el más ligero). Realiza un efecto de costura perfecto.

### Oficina Lima - Perú

**DISTUGRAF S.A.C .**

Av. José Gálvez 1843 - 1847 - Lince

(+511) 411-0500 / 955 572 377

[www.dm.com.pe](http://www.dm.com.pe) / [distugraf@dm.com.pe](mailto:distugraf@dm.com.pe)



### Oficina Shanghai - China

**SHANGHAI UPG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD**

Room 2403 Jincheng Mansion, 511 Tianmuxi Road

(+86) 21-63177436

[www.sh-printpacking.es](http://www.sh-printpacking.es) / [grace@shanghai-upg.com](mailto:grace@shanghai-upg.com)

## Lista de empaque

Nombre	Cantidad
Máquina	1set
Caja de herramientas	1set
Libro de instrucciones	1set
Certificación de calidad	1set

Caja de herramientas	
destornillador en forma de "-"	2 piezas
destornillador en forma de "+"	2 piezas
Llave 8 #, 12 #	PC 1
22-24 、 17-19 、 16-18 、 14-17 、 13-16 、 8-10 、 6-7 llave doble	1 piezas
Engrasador	PC 1
Pistola caliente	PC 1
Sissors	2 piezas
Destornillador de 2.5 mm	PC 1
Llave hexagonal	PC 1
Alicates	PC 1
Llave en forma de "T" de 16 mm	PC 1
Piezas de repuesto	
Aguja inferior	2 piezas
Aguja de gancho	2 piezas
Aguja recta	2 piezas
Anillo de goma	2 piezas
Hilo	12 piezas

### Especificación

Tamaño máximo de encuadernación	460x320mm
Tamaño mínimo de encuadernación	150x80mm
Grupos de agujas	12
Distancia de la aguja	18mm
máxima velocidad	90 ciclos / min
Poder	2KW
Dimensión	2200x1200x1500mm
Peso neto	1500kg